

Kafa ve Mengene Tipi →→→→→→→→→→				PNÖMATİK KAPAMALI TEK MENGENELİ MODELLER		
				Air Clamping /Single Station		
Modeller →→→→→→→→→→				FS-40 ASSO	FS-40ASSO	FS-40 ADSO
1	Malzeme	Material		PE/PP	PVC	PE/PP
2	Vida Çapı	Screw diameter	m/m	40	40	40
3	Vida L/D oranı	Screw L/D ratio	L/D	22/1	22/1	22/1
4	Vida Devir Hızı	Screw R.P.M. speed	r.p.m.	15-50	15-50	15-50
5	Invertör motor	Inverter motor	HP	5	5	5
6	Yağ Hidrolik Tahrik Motoru	Oil hydraulic drive motor	HP	*	*	*
7	Opsiyonel Hava Kompresörü	Optional air compressor	HP	5	5	5
8	Hava Basıncı	Air pressure	Kg/cm2	4-6	4-6	4-6
9	Kapama kuvveti	Clamping force	Ton	0.5	0.5	0.5
10	Yağ Tankı Kapasitesi	Oil tank capacity	Gallon	*	*	*
11	Isıtıcı Sayısı	Number of heaters	ZONE	3	3	5
12	Isıtma Kapasitesi	Heating capacity	KW	4.5	5.2	6
13	Toplam Kurulu Güç	Total installed power	KW	11	12	13
14	Ekstrüder Kapasitesi	Extruding capacity per hour	Kg/hr	15	15	15
15	Hmsiz Çalışma (Kuru) Çevrim Süresi	Dry cycle per hour	time/hr	1800	1800	1280
16	Ürün Kapasitesi	Product capacity	c.c./L	20-400	20-400	10-100
17	Ürün Gramajı	Product weight	g.	10-30	10-30	5-15
18	Min./Max. Ürün çapı	Min./Max. diameter of product	m/m	10-75	10-75	10-50
19	Estrüzyon Ağız Dış Çapı	Extruding mouth outer diameter	m/m	40	40	25
20	Kalıp Merkez Mesafesi	Mold center distance	m/m	*	*	50
21	Kapama Mesafesi	Clamping distance	m/m	60-230	60-230	60-230
22	Kalıp Uzunluğu Kapasitesi	Length of mold capacity	m/m	80-330	80-330	80-330
23	Kalıp Geniliği Kapasitesi	Width of mold capacity	m/m	220	220	220
24	Makine Net Ağırlığı	Machine net weight	Kg	550	650	700
25	Makine Ebatları	Machine dimension	m	1.95*1.0*1.8	1.95*1.0*1.9	1.95*1.15*1.8

HER HAKKI SAKLIDIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYAYINIZ. TEL:0 212 871 08 11 CEP: 0 544 254 61 11 EMAIL: hakan@haltinglobal.com

HALTIN DAN. TEMS. VE DIŞ TİC SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Barbaros H. P. Mah. 1993 Sk. No:20 Sağlık Residence Kat:3 D21 Esenyurt – İstanbul 34522