

THREE DIE-HEAD/DOUBLE STATION & FOUR DIE-HEAD/DOUBLE STATION

Kafa ve Mengene Tipi →→→→→→→→→→				ÜÇ KAFALI ÇİFT MENGENELİ MODELLER				DÖRT KAFALI ÇİFT MENGENELİ MODELLER				
				Three Die-head /Double Station				Four Die-head /Double Station				
Modeller →→→→→→→→→→				FS-55 PTDO	FS-65 PTDO	FS-75 PTDO	FS-90PTDO	FS-55 PFDO	FS-65 PFDO	FS-75 PFDO	FS-90 PFDO	FS-100 PFDO
1	Malzeme	Material		PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP
2	Vida Çapı	Screw diameter	m/m	55	65	75	90	55	65	75	90	100
3	Vida L/D oranı	Screw L/D ratio	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	28/1
4	Vida Devir Hızı	Screw R.P.M. speed	r.p.m.	15-60	15-60	15-58	15-58	15-60	15-60	15-58	15-56	15-56
5	Invertör motor	Inverter motor	HP	10	15	30	40	10	15	30	40	75
6	Yağ Hidrolik Tahrir Motoru	Oil hydraulic drive motor	HP	10	10	15	15	10	10	15	15	25
7	Opsiyonel Hava Kompresörü	Optional air compressor	HP	15	15	20	30	15	15	20	30	30
8	Hava Basıncı	Air pressure	Kg/cm2	4-6	5-7	5-7	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
9	Kapama kuvveti	Clamping force	Ton	4.4	6.9	10	13	4.4	6.9	10	13	26
10	Yağ Tankı Kapasitesi	Oil tank capacity	Gallon	80	120	160	250	80	120	160	250	300
11	Isıtıcı Sayısı	Number of heaters	ZONE	9	10	10	12	11	13	13	15	23
12	Isıtma Kapasitesi	Heating capacity	KW	15	19.3	21.5	25	16.5	20.8	25.7	27	39
13	Toplam Kurulu Güç	Total installed power	KW	32	40	56.5	68	23	40	51.5	70	115
14	Ekstrüder Kapasitesi	Extruding capacity per hour	Kg/hr	36	55	75	100	36	55	75	100	180
15	HMsiz Çalışma (Kuru) Çevrim Süresi	Dry cycle per hour	time/hr	850*2	720*2	650*2	650*2	750*2	750*2	650*2	650*2	480*2
16	Ürün Kapasitesi	Product capacity	c.c./L	15-300	50-600	100-1000	280-2000	50-250	100-400	200-600	250-1000	700-4000
17	Ürün Gramajı	Product weight	g.	5-25	8-45	10-70	20-110	5-20	10-30	20-50	20-70	40-180
18	Min./Max. Ürün çapı	Min./Max. diameter of product	m/m	10-55	20-70	30-90	40-90	20-65	20-70	30-90	30-90	40-90
19	Estrüzyon Ağız Dış Çapı	Extruding mouth outer diameter	m/m	40	55	80	98	37	42	50	75	100
20	Kalıp Merkez Mesafesi	Mold center distance	m/m	85+85	100+100	120+120	120+120	100+100+100	100+100+100	120+120+120	120+120+120	120+120+120
21	Kapama Mesafesi	Clamping distance	m/m	50-410	140-540	160-670	160-670	50-410	140-540	160-670	160-670	390-750
22	Kalıp Uzunluğu Kapasitesi	Length of mold capacity	m/m	155-290	160-380	223-426	288-556	155-290	160-380	223-426	288-556	385-925
23	Kalıp Geniřlięi Kapasitesi	Width of mold capacity	m/m	320	360	430	520	320	360	430	520	520
24	Makine Net Aęırlıęı	Machine net weight	Kg	7800	8400	9400	10500	8000	8700	9700	10900	12500
25	Makine Ebatları	Machine dimension	m	3*1.9*2.5	3.6*2.0*2.8	4.2*2.3*3.0	5.2*2.3*3.5	3*2.2*2.7	3.6*2.3*3	4.2*2.6*3.2	5.2*2.6*3.7	6.2*2.6*4

HER HAKKI SAKLIDIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYAYINIZ. TEL:0 212 871 08 11 CEP: 0 544 254 61 11 EMAIL: hakan@haltinlobal.com

HALTIN DAN. TEMS. VE DIŞ TİC SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Barbaros H. P. Mah. 1993 Sk. No:20 Sağlık Residence Kat:3 D21 Esenyurt – İstanbul 34522