

TWO-LAYER /SINGLE DIE-HEAD /SINGLE STATION & TWO COLOR SINGLE HEAD & STATION

Kafa ve Mengene Tipi →→→→→→→→→→				ÇİFT KATMAN TEK KAFALI TEK MENDELİ					ÇİFT RENK TEK KAFALI TEK MENDELİ		
Modeller →→→→→→→→→→				Two-layer /Single Die-head /Single Station					Two Color/Single Head & Station		
				FS-40 HSSD	FS-45 HSSD	FS-55 HSSD	FS-65 HSSD	FS-75HSSD	FS-55 HSSC	FS-65 HSSC	FS-75 HSSC
1	Malzeme	Material		PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
2	Vida Çapı	Screw diameter	m/m	40/25	45/25	55/25	65/25	75/25	55/55	65/65	75/75
3	Vida L/D oranı	Screw L/D ratio	L/D	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1
4	Vida Devir Hızı	Screw R.P.M. speed	r.p.m.	20-66	15-61	15-60	15-60	15-58	15-60	15-60	15-58
5	Invertör motor	Inverter motor	HP	5/2	7.5/2	10/2	15/2	25/2	10/10	15/15	25/25
6	Yağ Hidrolik Tahrik Motoru	Oil hydraulic drive motor	HP	5	7.5	10	10	15	10	10	15
7	Opsiyonel Hava Kompresörü	Optional air compressor	HP	5	5	7.5	7.5	10	7.5	7.5	10
8	Hava Basıncı	Air pressure	Kg/cm2	4-6	4-6	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
9	Kapama kuvveti	Clamping force	Ton	2.8	3.9	4.4	6.9	10	4.4	6.9	10
10	Yağ Tankı Kapasitesi	Oil tank capacity	Gallon	38	55	60	80	120	60	80	120
11	Isıtıcı Sayısı	Number of heaters	ZONE	6	6	6	7	7	6	6	7
12	Isıtma Kapasitesi	Heating capacity	KW	9.5	12	15	19.5	22	19	24.5	26
13	Toplam Kurulu Güç	Total installed power	KW	19	25	32	40.5	44	43	56	77
14	Ekstrüder Kapasitesi	Extruding capacity per hour	Kg/hr	15	24	42	55	75	42	55	75
15	HMsiz Çalışma (Kuru) Çevrim Süresi	Dry cycle per hour	time/hr	1285	1030	880	720	650	880	720	600
16	Ürün Kapasitesi	Product capacity	c.c./L	15-500	60-1000	150-2500	1L-5L	1L-10L	150-2500	1L-5L	1L-10L
17	Ürün Gramajı	Product weight	g.	5-40	10-100	20-170	40-280	80-500	20-170	40-280	80-500
18	Min./Max. Ürün çapı	Min./Max. diameter of product	m/m	10-75	20-100	30-140	50-200	80-260	30-140	50-200	80-260
19	Estrüzyon Ağız Dış Çapı	Extruding mouth outer diameter	m/m	50	56	80	150	200	80	150	200
20	Kalıp Merkez Mesafesi	Mold center distance	m/m	*	*	*	*	*	*	*	*
21	Kapama Mesafesi	Clamping distance	m/m	50-320	50-410	140-540	160-670	160-670	140-540	160-670	160-670
22	Kalıp Uzunluğu Kapasitesi	Length of mold capacity	m/m	126-232	156-292	200-380	236-452	236-452	200-380	236-452	236-452
23	Kalıp Genişliği Kapasitesi	Width of mold capacity	m/m	200	255	295	340	340	295	340	340
24	Makine Net Ağırlığı	Machine net weight	Kg	2600	3100	3600	4500	7400	3600	4500	7400
25	Makine Ebatları	Machine dimension	m	2.3*1.7*2.7	3*1.4*2.8	3*1.5*2.8	3.6*1.6*3.1	4.2*1.7*3.2	3*1.5*2.8	3.6*1.6*3.1	4.2*1.7*3.2

HER HAKKI SAKLIDIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. TEL:0 212 871 08 11 CEP: 0 544 254 61 11 EMAIL: hakan@haltinglobal.com

HALTIN DAN. TEMS. VE DIŞ TIC SAN. TIC. LTD.ŞTİ. Barbaros H. P. Mah. 1993 Sk. No:20 Sağlık Residence Kat:3 D21 Esenyurt – İstanbul 34522